

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8	Roboty malarskie
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku biurowo-administacyjnego Starostwa Polickiego - część pomiesz-  
ceń na parterze i I piętrze  
ADRES INWESTYCJI : ul. Tanowska 8. 72-010 Police  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Policach  
ADRES INWESTORA : Police ul. Tanowska 8  
BRANŻA : Ogólnobudowlana, instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Jadacki  
DATA OPRACOWANIA : maj.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>PARTER - pom. biurowe + korytarz</b>			
1.1		<b>Rozbiórki i wykucia</b>			
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  <parter/ 11	szt.  szt.	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2 d.1. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <pom. 0.1 i 0.3> (1.71*0.4+1.23*0.4+1.89*0.2+2.72*0.2+2.68*0.25)*2.97	m³  m³	  8.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.221</b>
3 d.1. 1	KNR 0-14 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Demontaż - ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. R=0.4  <pod otwory drzwiowe> 0.9*2.05*3<szt>	m²  m²	  5.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.535</b>
4 d.1. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV  <pom. 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9> 21.66+10.86+10.44+15.88+29.75+14.38+14.69+14.88	m²  m²	  132.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.540</b>
5 d.1. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  <komunikacja 0.3> 11.6	m²  m²	  11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
6 d.1. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach  poz.5	m²  m²	  11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek  9	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
8 d.1. 1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  <pom. 0.5> 1.2*0.2*0.1*2	m³  m³	  0.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.048</b>
9 d.1. 1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  <pom. 0.5> 1.2*2	m  m	  2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
10 d.1. 1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <pom. 0.5> 0.9*2.05*0.25	m³  m³	  0.461	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.461</b>
1.2		<b>Ścianki działowe i zabudowy z płyt g/k</b>			
11 d.1. 2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (2.99+1.6+1.05+4.59+6.21+2.95+0.8)*2.97-(0.9*2.05)*2<szt>	m²  m²	  56.274	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>56.274</b>
12 d.1.	KNR 0-14 2010-03 2 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.  <zabudowa otworów drzwiowych> 0.9*2.05*5<szt>	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   9.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.225</b>
13 d.1.	KNR AT-43 0119-03 2	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi  6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Posadzki</b>			
14 d.1.	NNRNKB 202 1134- 3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  <pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10> 22.77+11.83+11.44+10.91+15.88+13.55+21.81+8.08+14.69+14.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.180</b>
15 d.1.	NNRNKB 202 1130- 3 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.180</b>
16 d.1.	KNR 2-02 1112-02 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - Tarket antypoślizgowa  poz.15 <wywiniecie na ściany po 10 cm>poz.15*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  145.180 14.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.698</b>
17 d.1.	KNR 2-02 1112-09 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  159.698	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.698</b>
<b>1.4</b>		<b>Tynki i malowanie</b>			
18 d.1.	KNR-W 4- 01 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  <sufity pom. 0.1, 0.2, 0.4,0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10> 22.77+11.83+11.44+10.91+15.88+13.55+21.81+8.08+14.69+14.22 A (suma częściowa)  <ściany pom. 0.1, 0.2, 0.4,0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10> (5.78+3.94*2+2.43+3.83+6.21+3.09+2.93+3.83*2+3.83+4.27*2+4.5+4.31*2+2.37+3.37+4.59*2+6.62+2.27+4+4.26*2+3.49*2+3.45*2+4.25*2+7.5)*2.97-(0.9*2.05*6) B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  145.180 ----- <b>145.180</b>  379.515  ----- <b>379.515</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>524.695</b>
19 d.1.	KNR 0-23 2612-08 4 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym  (1.4*2+2.7)*4+(1.4*2+1.7)*4+(1.8*2+1.8)*4	m  m	  61.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.600</b>
20 d.1.	NNRNKB 202 2015- 4 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2  poz.18A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.180</b>
21 d.1.	NNRNKB 202 2013- 4 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  poz.18B	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  379.515	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>379.515</b>
22	NNRNKB d.1. 202 2013- 4 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  poz.11*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  112.548	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.548</b>
23	KNR-W 4- d.1. 01 0324-02 4	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  poz.7	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
24	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.180</b>
25	KNR 2-02 d.1. 1505-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - /sufit/  poz.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.180</b>
26	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  379.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>379.515</b>
27	KNR 2-02 d.1. 1505-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem /ściany/ - farba lateksowa kolor  poz.26-poz.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  337.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.975</b>
28	KNR-W 2- d.1. 02 0846-01 4	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane na ścianach- ręcznie. R=1.4  (1.85+6.21*2+11+5+4.5-7*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.540</b>
<b>1.5</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
29	KNR AT-02 d.1. 2058-01 5	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach  9	szt.  szt.	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
30	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - /90/  0.9*2.05*9<szt>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.605</b>
<b>1.6</b>		<b>Nawiewniki higrosterowane</b>			
31	KNR-W 4- d.1. 01 0920-12 6	Montaż nawiewnika higrosterowanego.  8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.7</b>		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
32	KNR-W 4- d.1. 01 0109- 7 110109-12	Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km  poz.2+poz.3*0.1+poz.5*0.015+poz.10+poz.1*1.8*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.390</b>
33	kalk. własna d.1. 7	Opłata za składowanie odpadów  poz.32	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.390</b>
<b>2</b>		<b>I PIĘTRO- pom. biurowe + korytarz + sanitariaty</b>			
<b>2.1</b>		<b>Pom. biurowe + korytarz + sanitariaty</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.1.</b> <b>1</b>		<b>Rozbiórki i wykucia</b>			
34 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  < I piętro/ 19	szt.  szt.	  19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
35 d.2. 1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru drzwi z PCV o powierzchni ponad 2 m2  <I piętro>1.45*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.973</b>
36 d.2. 1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  (6.86*4+3.1+2.17+2.1+9.04+4.22+6.69+4.75+3.13+1+3.36+7.67+1+4.21+1+5+1+1.98+1+1.23+1.5)*0.13*2.97 -(0.8*2*19)*0.13	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  35.749  -3.952	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.797</b>
37 d.2. 1.1	KNR 0-14 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Demontaż - ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. R=0.4  <pod otwory drzwiowe> 0.9*2.05*10<szt>	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    18.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.450</b>
38 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych - w salach rozpraw  <przyjęto 20 m2> 20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
39 d.2. 1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV  22.73+22.86+22.94+22.67+22.82+23.32+22.45+18.34+17.49+19.64+46.66+14.45+29.78+14.32+14.5+14.56+14.59+14.33+14.39+87.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  480.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.700</b>
40 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  24	szt.  szt.	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
<b>2.1.</b> <b>2</b>		<b>Ścianki działowe i zabudowy z płyt g/k</b>			
41 d.2. 1.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (32.46-3+1.9+2.25+2.16+4.25*2)*2.97-(0.9*2.05)*5<szt> 1*2*2*6<szt>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  122.257  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.257</b>
42 d.2. 1.2	KNR 0-14 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.  <zabudowa otworów drzwiowych i wnęk w ścianach> 0.9*2.05*3<szt>	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    5.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.535</b>
43 d.2. 1.2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi  15	szt.  szt.	  15.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2.1.3</b>		<b>Posadzki</b>			
44	NNRNKB d.2. 202 1134- 1.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  72.2+35.77+11.49+22.85+20.44+97.87+6.7+36.61+16.77+12.98+16.27+14.38+14.42+14.54+14.62+14.3+14.38+70.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  506.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>506.850</b>
45	NNRNKB d.2. 202 1130- 1.3 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>  poz.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  506.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>506.850</b>
46	KNR 2-02 d.2. 1112-02 1.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - Tarket antypoślizgowa  poz.45 <wywinięcie na ściany po 10 cm>poz.45*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  506.850 50.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>557.535</b>
47	KNR 2-02 d.2. 1112-09 1.3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  557.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>557.535</b>
<b>2.1.4</b>		<b>Tynki i malowanie</b>			
48	KNR-W 4- d.2. 01 0713-01 1.4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  72.2+35.77+11.49+22.85+20.44+97.87+6.7+36.61+16.77+12.98+16.27+14.38+14.42+14.54+14.62+14.3+14.38+70.26 A (suma częściowa)  (6.86*7+2.5+13.5+33.91*4+4.24*2)*2.97-(0.9*2.05*10+2*2.05*2+1.8*1.9*22) B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  506.850  ----- <b>506.850</b>  516.286  ----- <b>516.286</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1023.136</b>
49	KNR 0-23 d.2. 2612-08 1.4 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym  (1.9*2+1.8)*22	m  m	  123.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.200</b>
50	NNRNKB d.2. 202 2015- 1.4 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>  poz.48A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  506.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>506.850</b>
51	NNRNKB d.2. 202 2013- 1.4 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  poz.48B	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  516.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>516.286</b>
52	NNRNKB d.2. 202 2013- 1.4 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  poz.41*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  292.514	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.514</b>
53	KNR-W 4- d.2. 01 0324-02 1.4	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  poz.40	szt.  szt.	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	NNRNKB d.2. 202 1134- 1.4 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit	m <sup>2</sup>		
		poz.50	m <sup>2</sup>	506.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>506.850</b>
55	KNR 2-02 d.2. 1505-03 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - /sufit/	m <sup>2</sup>		
		poz.54	m <sup>2</sup>	506.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>506.850</b>
56	NNRNKB d.2. 202 1134- 1.4 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.51	m <sup>2</sup>	516.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>516.286</b>
57	KNR 2-02 d.2. 1505-03 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem /ściany/ - farba lateksowa kolor	m <sup>2</sup>		
		poz.56+poz.52-poz.58	m <sup>2</sup>	707.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>707.160</b>
58	KNR-W 2- d.2. 02 0846-01 1.4	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane na ścianach- ręcznie. R=1.4	m <sup>2</sup>		
		(32.46*2)*2-(1.5+0.9*14)*2	m <sup>2</sup>	101.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.640</b>
<b>2.1.</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
<b>5</b>					
59	KNR AT-02 d.2. 2058-01 1.5	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
60	KNR-W 2- d.2. 02 1022-01 1.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - /90/	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05*15<sz>	m <sup>2</sup>	27.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.675</b>
<b>2.1.</b>		<b>stolarka PCV i alumin.</b>			
<b>6</b>					
61	KNR 0-19 d.2. 1024-10 1.6	Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami /90/	m <sup>2</sup>		
		<pom. 1.17 kasa> 3.1*2.1	m <sup>2</sup>	6.510	
		<pom. 1.11 aneks geodetów> 3.1*2.1	m <sup>2</sup>	6.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.020</b>
62	KNR 0-19 d.2. 1024-10 1.6	Montaż ścianek aluminiowych przeszklonych	m <sup>2</sup>		
		<pom. 1.3 aneks rzeczoznawców> 3*1	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
63	KNR 0-19 d.2. 1022-12 1.6	Montaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV	m <sup>2</sup>		
		<piętro>1.8*2.05	m <sup>2</sup>	3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
<b>2.1.</b>		<b>Nawiewniki higrosterowane</b>			
<b>7</b>					
64	KNR-W 4- d.2. 01 0920-12 1.7	Montaż nawiewnika higrosterowanego.	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>2.1.</b>		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
<b>8</b>					

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR-W 4- d.2. 01 0109- 1.8 110109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowyladowczy- mi na odległość 9 km  poz.36+poz.37*0.1+poz.39*0.02+poz.34*1.8*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  46.676	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.676</b>
66	d.2. kalk. własna 1.8	Opłata za składowanie odpadów  poz.65	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  46.676	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.676</b>
<b>2.2.</b>		<b>Sanitariaty</b>			
<b>2.2.</b>		<b>Rozbiórki i wykucia</b>			
<b>1</b>					
67	KNR-W 4- d.2. 01 0346-05 2.1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.  (3.3*2+2.75+1.6+1.3*2+1.9)*2.97-(0.7*2*5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.887	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.887</b>
68	KNR-W 4- d.2. 01 0353-07 2.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
69	KNR 4-01 d.2. 0811-07 2.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  11.96+1.65+1.65+1.72+1.5+3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
70	KNR 4-01 d.2. 0804-07 2.1	Zerwanie posadzki cementowej - podkładu  poz.69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
71	KNR 4-01 d.2. 0819-15 2.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (6.86*2+3.25*2+1.57*2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.720</b>
72	KNR 4-01 d.2. 0701-05 2.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  (3.05*2+2.63*2-0.8)*2.7-(0.9*2*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.912</b>
73	KNR-W 4- d.2. 01 0353-13 2.1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2.2.</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>2</b>					
74	KNR 2-02 d.2. 1102-01 2.2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  poz.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
75	KNR 0-39 d.2. 0115-01 2.2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny poz.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
76	NNRNKB d.2. 202 1118- 2.2 10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 poz.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77	NNRNKB d.2. 202 1134- 2.2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  72.2+35.77+11.49+22.85+20.44+97.87+6.7+36.61+16.77+12.98+16.27+14.38+14.42+14.54+14.62+14.3+14.38+70.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  506.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>506.850</b>
<b>2.2. 3</b>		<b>Ścianki działowe i zabudowy z płyt g/k</b>			
78	KNR 2-02 d.2. 2003-04 2.3	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. dwuwarstw. 100-02  (1.57*2+2.2+3.29+2.9+1.2)*2.97-(0.8*2.05*4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.248</b>
79	KNR 0-14 d.2. 2010-03 2.3 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m2.  <zabudowa wnek w ścianach> (1.3+1.1+2)*2.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.068</b>
80	KNR 2-02 d.2. 2004-02 2.3 analogia	Obudowa pionów wod.-kan. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 100-01  4.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
81	KNR AT-43 d.2. 0119-03 2.3	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2.2. 4</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
82	KNR AT-02 d.2. 2058-01 2.4	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
83	KNR-W 2- d.2. 02 1022-01 2.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - /90/  0.8*2.05*4<szt>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.560</b>
<b>2.2. 5</b>		<b>Tynki, okładziny i malowanie</b>			
84	KNR 2-02 d.2. 0803-03 2.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  poz.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.912</b>
85	KNR-W 4- d.2. 01 0713-01 2.5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby  11.96+1.65+1.65+1.72+1.5+3.2 A (suma częściowa)  (6.86+3.57+3.25)*0.97 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.680 ----- <b>21.680</b>  13.270 ----- <b>13.270</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.950</b>
86	KNR 0-23 d.2. 2612-08 2.5 analogia	ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym  (1.9*2+1.8)	m  m	  5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	NNRNKB d.2. 202 2015- 2.5 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2  poz.85A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
88	NNRNKB d.2. 202 0837- 2.5 04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"  (6.86+3.25+1.54*4+3.57+0.7+3.29*2+2.8*4+1.64+1.15)*2.05 -(0.8*2.05)*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  84.276 -16.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.876</b>
89	NNRNKB d.2. 202 2013- 2.5 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  (6.86+3.25+1.54*4+3.57+0.7+3.29*2+2.8*4+1.64+1.15)*0.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.821</b>
90	NNRNKB d.2. 202 1134- 2.5 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit  poz.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
91	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - /sufit/  poz.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
92	NNRNKB d.2. 202 1134- 2.5 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.821</b>
93	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem /ściany/ - farba lateksowa kolor  poz.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.821</b>
94	KNR-W 4- d.2. 01 0324-02 2.5	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  poz.73	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2.2.</b>		<b>Roboty instalacji wod-kan</b>			
<b>6</b>					
95	KNR-W 4- d.2. 02 0235-06 2.6	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
96	KNR-W 4- d.2. 02 0235-08 2.6	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
97	KNR 4-02 d.2. 0235-01 2.6	Demontaż pisuaru  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98	KNR-W 4- d.2. 02 0120-01 2.6	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm  35	m  m	  35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
99	KNR-W 4- d.2. 02 0229-04 2.6 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjnej rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku  4.5+7.5	m  m	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	KNR-W 4- d.2. 02 0141-01 2.6	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		3+1	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
101	KNR-W 4- d.2. 01 0338-01 2.6	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.98	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
102	KNR INS- d.2. TAL 0102- 2.6 03	Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.101	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
103	KNR-W 4- d.2. 01 0326-01 2.6	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		poz.101	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
104	KNR-W 2- d.2. 15 0137-02 2.6	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
105	KNR-W 2- d.2. 15 0137-02 2.6	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106	KNR-W 2- d.2. 15 0230-02 2.6	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
107	KNR-W 2- d.2. 15 0229-05 2.6	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
108	KNR INS- d.2. TAL 0105- 2.6 01	Podejście dopływowe do zaworów czerpialnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4*2+5	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
109	KNR-W 2- d.2. 15 0230-05 2.6	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
110	KNR-W 2- d.2. 15 0233-03 2.6	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
111	KNR-W 2- d.2. 15 0208-01 2.6	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
112	KNR-W 2- d.2. 15 0208-03 2.6	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
113	KNR-W 2- d.2. 15 0211-03 2.6	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	podej.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
114	KNR-W 2- d.2. 15 0211-01 2.6	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
115	KNR INS- d.2. TAL 0109- 2.6 01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
116	KNR-W 2- d.2. 15 0222-02 2.6	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
117	KNR-W 4- d.2. 02 0517-01 2.6	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118	KNR-W 4- d.2. 02 0516-02 2.6	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.2.</b>		<b>Wentylacja</b>			
<b>7</b>					
119	KNR-W 2- d.2. 17 0114-02 2.7 kalk. własna	Przewody wentylacyjne fi 150 mm ocieplone z blachy nierdzewnej.	m <sup>2</sup>		
		0.15*3.14*8*1.8	m <sup>2</sup>	6.782	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.782</b>
120	KNR 2-17 d.2. 0152-02 2.7	Wywietrzaki dachowe ze stali nierdzewnej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
121	KNR-W 2- d.2. 17 0208-01 2.7	Wentylatory kanałowe okrągłe o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.2.</b>		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
<b>8</b>					
122	KNR-W 4- d.2. 01 0109- 2.8 110109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- chodami samowyladowczy- mi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
		poz.67*0.1+poz.69*0.035+poz.71*0.3	m <sup>3</sup>	18.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.664</b>
123	d.2. kalk. własna 2.8	Opłata za składowanie odpadów	m <sup>3</sup>		
		poz.122	m <sup>3</sup>	18.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.664</b>
<b>3</b>		<b>Oznaczenie dla osób niedowidzących</b>			
124	d.3 wycena in- dywidualna	Oznaczenie dla osób niedowidzących-szlaki komunikacyjne	kpl.		
		/ ścieżki prowadzące - 25 mb/ /pola uwagi 30x100 cm - 16 szt/ /pola uwagi 30x30 cm - 7 szt/ / przycisk asysty Call-Hear - 1 szt/ /tabliczki na drzwi - 4 szt/ 1	kpl.	1.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>