

Poznań, dn. 2022-08-15


T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 159/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkSI Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236



ST/K
18. 08. 2022

Starostwo Powiatowe w Policach

ul. Tarnowska 8

72-010 Police

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej **33961 (73961N!)** PSZ_POLICE_NOWAJASIENICA zlokalizowanej w miejscowości NOWA JASIENICA DZ.520/9. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	8381
2.	8381
3.	8381
4.	2297
5.	5903
6.	14827
7.	1289

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	14°27'0.03" 53°36'24.88"	800/900	61.2	8381	60	6/3
2.	14°27'0.03" 53°36'24.81"	800/900	61.2	8381	130	4/1
3.	14°26'59.83" 53°36'24.84"	800/900	61.2	8381	270	11/9
4.	14°27'0.05" 53°36'24.86"	23000	59	2297	84*	nd.
5.	14°27'0.05" 53°36'24.83"	23000	58	5903	123*	nd.
6.	14°27'0.02" 53°36'24.8"	18000	58	14827	133*	nd.
7.	14°26'59.83" 53°36'24.87"	18000	58	1289	318*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:
2022-08-17
08:24

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4978/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 33961 (73961N!) PSZ_POLICE_NOWAJASIENICA

Adres: NOWA JASIENICA DZ.520/9, Powiat policki, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-08-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości NOWA JASIENICA DZ.520/9.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33961 (73961N!) PSZ_POLICE_NOWAJASIENICA w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Semrau Piotr
Pawlak Ariel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	60	6/3	61.2	8381
2	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	130	4/1	61.2	8381
3	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	270	11/9	61.2	8381

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość za instalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6363 23GHz 2x28MHz XPIC Ericsson	23	2297	ANT2/2_0.6 23/80 HPX/HP Ericsson	0.6	84	59
2.	NP ERICSSON RAU2X 23GHz 2x56MHz XPIC Ericsson	23	5903	UKY 230 42/07H Ericsson	0.6	123	58
3.	NP ERICSSON RAU2X 18GHz 2x56MHz XPIC Ericsson	18	14827	UKY 230 44/06H Ericsson	1.2	133	58
4.	NP ERICSSON RAU2X HP 18GHz 28MHz Ericsson	18	1289	UKY 220 44/SC15 Ericsson	0.6	318	58

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2022-08-04	07:00-08:10	23.0	23.0	42.0	42.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWIMP/W/349/21 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wrocławskiej. Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.8" 14°27'0.4"
2	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'25.6" 14°27'1.8"
3	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'25.9" 14°27'3.2"
4	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.5" 14°27'0.4"
5	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.1" 14°27'1.4"
6	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'23.4" 14°27'2.9"
7	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.8" 14°26'59.3"
8	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.8" 14°26'57.8"
9	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.8" 14°26'56.0"
10	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 318°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'25.2" 14°26'59.3"
11	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 318°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'25.9" 14°26'58.2"
12	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 84°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.8" 14°27'0.7"
13	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 84°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.8" 14°27'2.5"
14	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.5" 14°27'0.7"
15	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.1" 14°27'2.2"
16	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 133°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.5" 14°27'0.7"
17	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 133°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'23.8" 14°27'1.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	PPP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'23.4" 14°26'59.3"
19	PPP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'27.0" 14°27'0.7"
-	GKP w odległości 469m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'32.4" 14°27'22.3"
-	GKP w odległości 626m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'11.9" 14°27'26.3"
-	GKP w odległości 273m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	53°36'24.8" 14°26'44.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.8" 14°27'0.4"
2	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'25.6" 14°27'1.8"
3	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'25.9" 14°27'3.2"
4	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.5" 14°27'0.4"
5	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.1" 14°27'1.4"
6	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'23.4" 14°27'2.9"
7	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.8" 14°26'59.3"
8	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.8" 14°26'57.8"
9	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.8" 14°26'56.0"
10	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 318°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'25.2" 14°26'59.3"
11	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 318°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'25.9" 14°26'58.2"
12	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 84°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.8" 14°27'0.7"
13	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 84°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.8" 14°27'2.5"
14	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.5" 14°27'0.7"
15	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 123°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.1" 14°27'2.2"
16	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 133°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.5" 14°27'0.7"
17	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 133°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'23.8" 14°27'1.8"
18	PPP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'23.4" 14°26'59.3"
19	PPP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'27.0" 14°27'0.7"
-	GKP w odległości 469m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'32.4" 14°27'22.3"
-	GKP w odległości 626m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'11.9" 14°27'26.3"
-	GKP w odległości 273m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	53°36'24.8" 14°26'44.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 30.5% dla częstotliwości do 3 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 33961 (73961N!) PSZ_POLICE_NOWAJASIENICA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2022-08-09
11:17

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2022-
08-09 11:38


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 33961 (73961NI) PSZ_POLICE_NOWAJASZENICA
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PSZ_POLICE_NOWAJASINICA (73961NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 33961 (73961NI) PSZ_POLICE_NOWAJASIENICA
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej